

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL & SPORTIF

ARÉNA



DESCRIPTION TECHNIQUE

Projecteur de stade Aréna 160 lm/W, IP66 et IK08, modules orientables de 500 W à 1500 W (jusqu'à 240 000 lm). Conçu pour les grandes hauteurs de feu et les enceintes sportives.

CARACTÉRISTIQUES

160 lm/W

IP66

IK08

500-1500W

2200-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC85-305V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 100 000 h	TYPE DE LED	SMD3030 SMD5050
DRIVER	Philips Inventronics	ANGLE DE FAISCEAU	30° 60° 90° 60°×120°
MATÉRIAU	Aluminium (ADC12) + verre trempé	TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C
INDICE DE PROTECTION	IP66	RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
MAINTIEN DU FLUX	> 90%		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Dimensions
61 00 50	projecteur Stades-160lm/w-IK08-IP66	500 W	80000	160	2300-6500K	534 × 130 × 338 mm
61 00 10	projecteur Stades-160lm/w-IK08-IP66	1000 W	160000	160	2300-6500K	544 × 178 × 800 mm
61 00 15	projecteur Stades-160lm/w-IK08-IP66	1500 W	240000	160	2300-6500K	544 × 178 × 1179 mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.