

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL & SPORTIF

POURSUIT / FOCUS



DESCRIPTION TECHNIQUE

Projecteur de poursuite longue portée 160 lm/W, IP66 et IK08, de 400 W à 1800 W. Faisceau concentré pour la mise en valeur, les ports et les très grandes hauteurs.

CARACTÉRISTIQUES

160 lm/W

IP66

IK08

400-1800W

2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC85–305V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 100 000 h	TYPE DE LED	SMD3030 SMD5050
DRIVER	Philips Inventronics	ANGLE DE FAISCEAU	15° 30° 45° 60°
MATÉRIAU	Aluminium (ADC12) + PC	TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C
INDICE DE PROTECTION	IP66	RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
MAINTIEN DU FLUX	> 90%		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Dimensions
63 00 50	Projecteur Poursuite-160lum/w-IK08-IP66	400 W	64000	160	2300-6500K	438 × 434 × 356 mm
63 00 60	Projecteur Poursuite-160lum/w-IK08-IP67	600 W	96000	160	2300-6500K	592 × 509 × 423 mm
63 01 20	Projecteur Poursuite-160lum/w-IK08-IP68	1200 W	192000	160	2300-6500K	697 × 649 × 520 mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Dimensions
63 01 80	Projecteur Poursuite-160lum/w-IK08-IP69	1800 W	288000	160	2300-6500K	831 × 772 × 570 mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.