

ÉCLAIRAGE PUBLIC & RÉSIDENTIEL

STREET PLUS



DESCRIPTION TECHNIQUE

Luminaire routier 170 lm/W de milieu de gamme, 50 W à 200 W. Efficacité accrue et optique routière soignée pour les axes structurants.

CARACTÉRISTIQUES

170 lm/W

50-200W

8500-34000 lm

2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC85-305V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 100 000 h	TYPE DE LED	SMD3030 SMD5050
DRIVER	Philips Inventronics	ANGLE DE FAISCEAU	Type I / II / III
MATÉRIAU	Aluminium (ADC12) + verre trempé	DIAMÈTRE DE FIXATION	60 mm
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C	INDICE DE PROTECTION	IP66
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08	MAINTIEN DU FLUX	> 90%

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Dimensions
52 00 50	Lum Routier 170lm/w	50 W	8500	170	2300-6500K	179 × 510 × 100 mm
52 01 00	Lum Routier 170lm/w	100 W	17000	170	2300-6500K	230 × 584 × 100 mm
52 01 50	Lum Routier 170lm/w	150 W	25500	170	2300-6500K	230 × 635 × 100 mm
52 02 00	Lum Routier 170lm/w	200 W	34000	170	2300-6500K	288 × 737 × 100 mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.